

شرکت هیو افراس آب
تولید کننده شیر های صنعتی

هیو[®]

شیر هوا (دو محفظه دو روزنه)

Air Valve (Double Chambers- Double Orifices)



Air Valve

(Single Chamber Single Orifice-
Double Chambers Double Orifices)

DN 50 ... 100

PN 10/16

شیر هوا

(تک محفظه تک روزنه - دو محفظه دو روزنه)

سایز ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر

فشار کاری ۱۰/۱۶ بار

زمینه های کاربرد: تخلیه هوا و هوادهی خودکار در خطوط اصلی و فرعی آب تا دمای 70°C .

Field of application: Automatic air venting of the fluid in main and supply lines up to 70°C



ویژگی ها:

- ✓ ابعاد فلنج شیر: مطابق استاندارد DIN 2501
- ✓ فشار تست هیدرو استاتیک: مطابق استاندارد DIN EN 12266-1
- ✓ حفاظت از خوردگی: پوشش کامل با رنگ پودری اپوکسی الکترو استاتیک آبی (RAL 5005) مطابق استاندارد DIN 30677-T2
- ✓ تعداد کم قطعات داخلی
- ✓ اعمال فشار کمتر به خط لوله بنا بر وزن کم شیر

جنس مواد:

- ✓ بدنه و درپوش: چدن داکتیل (GGG40)
- ✓ واشر آبندی: EPDM/NBR
- ✓ محور و گوی اصلی: فولاد زنگ نزن
- ✓ قطعات داخلی: مواد زنگ نزن

به سفارش:

- ✓ قطعات داخلی مقاوم به دمای بالاتر

Features:

- ✓ Flanges: according to DIN 2501
- ✓ Hydrostatic test pressure: according to DIN EN 12266-1
- ✓ Corrosion protection: Completely coated with blue color (RAL5005) electro-static epoxy powder coating according to DIN 30677-T2
- ✓ Less interior parts
- ✓ Applying less force to the pipeline due to its lower weight

Materials:

- ✓ Body and Bonnet: Ductile Cast Iron DIN 1693 (GGG40)
- ✓ Elastomeric Parts: EPDM/ NBR
- ✓ Float: Stainless Steel
- ✓ Trim: Stainless material

Alternatives:

- ✓ Interior parts resistant to a higher temperature